



green  
GLUING

## MULTIMELT И MULTIMELT BUFFER

Универсальный плавиль для PUR, EVA, PSA, ...

Простая очистка | Универсальность | Лучшее соотношение  
цены и качества

## MULTIMELT И MULTIMELT BUFFER

Клеевая станция Multimelt предназначена для плавления различных термопластичных клеев (PUR, EVA, PSA и APAO) и подачи расплава к устройствам нанесения. Multimelt удобен в обслуживании и позволяет быстрое переключение одного вида клея на другой. Подача осушенного воздуха в резервуар поставляется в качестве опции для обработки полиуретановых клеев. В сочетании со станцией предварительного плавления (премелтером) MultiMelt может также использоваться в качестве буфера (промежуточного аппарата плавления).

### Простое обслуживание

Бак для плавления имеет круглую форму. В ней отсутствуют углы, где клей мог бы образовывать отложения и вступать в реакцию. Благодаря высококачественному покрытию все компоненты, контактирующие с клеем, могут быть легко и быстро очищены.

### Варианты комплектации

Базовая версия Multimelt оснащена одним шестеренчатым насосом. При необходимости подачи большого количества клея возможна установка 2-х шестеренчатых насосов.

### Преимущества


- Подходит для работы с разными типами клея: EVA, PSA, APAO и PUR
- Для плавления PUR клея – подача сухого воздуха или сухого азота (опционально)
- Точная регулировка температуры и давления клея
- Легкое обслуживание и экономичность в работе
- Простая система управления и легкая интеграция в производственные линии
- Отличное соотношение цены и качества



Панель управления аппаратом



Клапан ограничения давления со встроенным фильтром тонкой очистки



Горловина бака с крышкой

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            | MultiMelt A и C                                                       | MultiMelt Buffer                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Содержимое резервуара      | 40 литров для гранул или 20 кг свечей без подключения к Интернету     | 40 литров                                                            |
| Размер контейнера          | Ø 120...285 мм, высота 120...350 мм                                   | -                                                                    |
| Открытие крышки резервуара | Ø 291 мм                                                              | да                                                                   |
| Типы шестеренчатых насосов | ZP 1 S, ZP 2 S, ZP 3 S, GR 1, GR 2, GR 3                              |                                                                      |
| Количество подачи клея     | макс. 88 кг/ч                                                         | макс. 144 кг/ч                                                       |
| Давление на выходе         | макс. 70 бар, плавная регулировка                                     |                                                                      |
| Вязкость                   | 500...60 000 мПа·с                                                    | 500...50 000 мПа·с                                                   |
| Рабочая температура        | ПУР 20-160°C, ЭВА 20-210 °C                                           |                                                                      |
| Защитная среда             | Дополнительный мембранный осушитель сжатого воздуха и/или азота       |                                                                      |
| Подача сжатого воздуха     | Мин. 6 бар, воздух без масла в соответствии с классом 4 по ISO 8573-1 |                                                                      |
| Рабочее напряжение         | 400 В, 3LNPE, 50 Гц                                                   |                                                                      |
| Евронорма EN60204-1        | 50/60 Гц                                                              |                                                                      |
| Потребляемая мощность      | 1 насос – 7800 Вт /<br>2 насоса – 9300 Вт<br>без внешних зон нагрева  | 1 насос – 4800 Вт /<br>2 насоса – 6300 Вт<br>без внешних зон нагрева |

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России  
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | [gt@robatech.ru](mailto:gt@robatech.ru) | [www.robatech.ru](http://www.robatech.ru)

Санкт-Петербург  
+7 (812) 449 56 78

Москва  
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск  
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону  
+7 (918) 443 99 97