



green  
GLUING

## PRESTO

Головка для щелевого нанесения холодного клея  
Надежность | Точность | Долговечность

## ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ В ЩЕЛЕВОМ НАНЕСЕНИИ ХОЛОДНОГО КЛЕЯ

Головка для нанесения холодного клея Presto наносит дисперсионные клеи без растворителей контактным способом — прерывисто или непрерывно. Presto особенно подходит для склеивания бумажных пакетов и бумажных конвертов со смотровыми окошками.

### Низкие эксплуатационные расходы

Головка имеет электрический привод и не требует сжатого воздуха, что снижает эксплуатационные расходы и обеспечивает очень тихую работу. Кроме того, в ней отсутствуют динамические уплотнения. Изнашиваемость головки минимальна, что обеспечивает до 1 000 000 000 рабочих циклов.

Presto обеспечивает точный старт и контуры нанесения клея благодаря электрически открывающемуся подающему элементу и частоте переключения до 500 Гц. Дополнительный монтажный кронштейн Robatech обеспечивает четкое позиционирование головки для нанесения покрытия на заготовку.


### Точность нанесения и простая смена формата

Маска в сопле определяет ширину и рису-

нок нанесения клея и ее можно заменить всего за несколько шагов. Благодаря своей компактной конструкции Presto идеально подходит для ограниченных пространств. Щелевая головка Presto может управляться напрямую через ПЛК (24 В постоянного тока) или контроллер Robatech (6 В постоянного тока с перевозбуждением).

### Преимущества

- Электрическое управление гарантирует низкие эксплуатационные расходы, минимальный износ и бесшумность в работе
- Точный старт и чистая отсечка обеспечивают превосходное качество нанесения клея на протяжении всего срока службы
- Компактные размеры для установки в ограниченном пространстве
- Простая интеграция через интерфейс 24 В постоянного тока и точное размещение с помощью опционального монтажного кронштейна
- Ручная регулировка хода для точной настройки количества клея



Блок 3-х головок для ширины нанесения 165 мм



Тонкая настройка подачи клея шлицевой отверткой



Опциональная кнопка ручной активации для промывки и тестирования



Монтажный кронштейн для точного позиционирования головки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    | Presto 24 В                                                 | Presto 6 В           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Давление клея                      | Макс. 15 бар                                                | Макс. 30 бар         |
| Клей                               | Дисперсионные клеи D1 и D2                                  |                      |
| Вязкость клея                      | от 200 до 4000 мПа·с                                        |                      |
| Рабочие циклы*                     | До одного млрд                                              |                      |
| Частота переключения               | Макс. 200 Гц *                                              | Макс. 500 Гц *       |
| Напряжение питания                 | 24 В постоянного тока                                       | 6 В постоянного тока |
| Мин. выход клея                    | 2,5 мс *                                                    | 1 мс *               |
| Электрическая мощность             | 19 Вт                                                       | 5 Вт                 |
| Совместимые ПЛК Robatech           | AS 30, AS 40, AS 50, AS 60                                  |                      |
| Ширина нанесения одиночной головки | от 1 до 40 мм                                               |                      |
| Ширина нанесения мультиголовок     | от 40 до 165 мм                                             |                      |
| Подключение высокого давления      | с одиночной головкой M16 x 1,5, с мультиголовками M22 x 1,5 |                      |
| Подключение низкого давления       | с одиночной головкой Ø 8 мм, с мультиголовками Ø 10 мм      |                      |
| Степень защиты                     | IP54                                                        |                      |

\* В зависимости от типа клея, вязкости, давления, расхода и ширины нанесения

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России  
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | [gt@robatech.ru](mailto:gt@robatech.ru) | [www.robatech.ru](http://www.robatech.ru)

Санкт-Петербург  
+7 (812) 449 56 78

Москва  
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск  
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону  
+7 (918) 443 99 97